

Kompaktowe rozwiązanie. Najwyższa wydajność mycia.

EcoCcompact | EcoCcompact L | EcoCcompact XL

Niezależnie od tego, czy chodzi o duże ilości niewielkich detali, takich jak elementy toczone i tłoczone, czy też komponenty precyzyjne – dzięki urządzeniom EcoCcompact, EcoCcompact L i XL zawsze uzyskacie niezawodne rezultaty mycia w sposób ekonomiczny i dostosowany do waszych indywidualnych potrzeb.



OPTIMALIZACJA KOSZTÓW I BEZPIECZEŃSTWO PROCESU MYCIA ROZPUSSZCZALNIKOWEGO

Seria EcoCcompact składa się z trzech modeli: EcoCcompact, EcoCcompact L i EcoCcompact XL. Ta wydajna myjka jedno-komorowa działa w warunkach pełnej próżni z wykorzystaniem modyfikowanych alkoholi lub węglowodorów bezchłorowcowych.

Jako szczególnie wydajne środki myjące, rozpuszczalniki umożliwiają bezpieczne i ekonomiczne usuwanie olejów, tłuszczy, emulsji i wiórów pomiędzy lub po procesach produkcyjnych. Zarówno małe firmy o stosunkowo niskich zdolnościach produkcyjnych, jak i duże przedsiębiorstwa ze zdecentralizowanymi stacjami myjącymi korzystają z tej dopracowanej technologii.

Seria EcoCcompact wyróżnia się wynikami mycia, krótkimi cyklami pracy i możliwością dostosowania do szerokiego zakresu wymagań.

- + Elastyczne zastosowanie:** do szerokiej gamy zastosowań, od mycia wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego po konserwację.
- + Obniżone koszty jednostkowe:** dzięki efektywnemu zoptymalizowaniu wsadu przy wysokiej wydajności.
- + Czystość techniczna elementów:** wysoka jakość mycia dzięki zoptymalizowanemu przepływowi mediów myjących oraz kontrolowanemu procesowi zalewania.
- + Łatwa konserwacja:** przemysłowa, kompaktowa konstrukcja ułatwiająca dostęp przy niewielkich wymiarach montażowych.
- + Przyszłościowa koncepcja:** nadaje się do stosowania z węglowodorami / modyfikowanymi alkoholami.
- + Warianty wyposażenia dostosowane do potrzeb użytkownika:** liczne możliwości konfiguracji we wszystkich wersjach.



Urządzenia EcoCcompact, EcoCcompact L i XL nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, od szybkiego odtłuszczenia po wymagające zadania mycia z określonymi wymaganiami dotyczącymi czystości elementów.

Dzięki modułowej konstrukcji z różnymi opcjami rozmiarów oraz konfiguracjami z 2 lub 3 zbiornikami urządzenie można dokładnie dostosować do indywidualnych procesów. Dzięki optymalizacji objętości wsadu przy jednoczesnej wysokiej wydajności można znacznie obniżyć koszty jednostkowe. Dla każdego urządzenia EcoCcompact dostępne są różnorodne warianty wyposażenia, które można dostosować do konkretnych wymagań.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

- Wysoka wydajność dzięki zoptymalizowanej technologii procesowej oraz wydajnej mechanice mycia
- Automatyczne odprowadzanie oleju do zewnętrznego zbiornika, możliwość recyklingu drogich olejów specjalnych w celu ponownego wykorzystania
- Rozwiązanie Plug & Play: kompletne uruchomienie i odbiór przez klienta przed dostawą
- Obudowa filtra pozwala na zastosowanie filtrów workowych lub wysokowydajnych, filtracja obieguowa i prosta, szybka wymiana filtra
- Konserwacja za pomocą drugiego lub dodatkowego, w pełni zintegrowanego trzeciego zbiornika zalewowego
- Krótkie terminy dostaw, dostępne różne formy wynajmu z opcją zakupu
- Przyjazna dla środowiska i energooszczędna technologia prawie bezemisyjna praca i niskie zużycie rozpuszczalników

DANE TECHNICZNE

Seria EcoCcompact	EcoCcompact	EcoCcompact L	EcoCcompact XL
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	ok. 3.200 x 1.600 x 2.450 mm	ok. 4.100 x 1.900 x 2.650 mm	ok. 4.400 x 2.100 x 2.655 mm
Masa maszyny	ok. 3.500 kg	ok. 4.500 kg	ok. 5.000 kg
Wsad (dł. x szer. x wys.)	530 x 320 x 250 (200) mm lub 470 x 320 x 250 (200) mm lub 4x Novel z adapterem	1 kosz 650 x 470 x 300 mm lub 2 kosze 520 (470) x 320 x 200 mm obok siebie	1 kosz 650 x 470 x 400 mm lub 2x 2 kosze 520 (470) x 320 x 200 mm jeden na drugim
Masa wsadu, maks.	80 kg	150 kg	150 kg
Rozmiar komory roboczej	Ø 550 mm	Ø 650 mm (na zamówienie Ø 550 mm)	Ø 750 mm
Wydajność	do 10 wsadów/h	do 8 wsadów/h	7–8 wsadów/godz.
Moc ultradźwięków	1 kW / 2 kW	1,5 kW / 3 kW	3 kW / 6 kW
Wydajność destylacji	maks. 60 l/h	maks. 180 l/h	maks. 180 l/h
Ciągła separacja oleju	Opcjonalnie	w standardzie	w standardzie
Ilość dostarczanego oleju	maks. 1,5 l/h	maks. 5 l/h	maks. 5 l/h



Wyłączne przedstawicielstwo firmy Ecoclean GmbH

RoTec Polska Sp. z o.o. | ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy

tel: +48 32 780 67 50 | ecoclean@rotec.pl

www.ecoclean-group.pl

SBS ECOCLEAN GROUP